

<p>Ai sensi dell'allegato del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., che cosa si intende per accessi ?</p>	<p>Le immissioni per veicoli da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico, ovvero le immissioni di una strada ad uso privato su una strada ad uso pubblico e viceversa</p>	<p>Solamente le immissioni per veicoli da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico</p>	<p>Esclusivamente le immissioni per veicoli da un'area, un edificio o una strada ad uso pubblico ad una strada ad uso privato</p>
<p>Ai sensi dell'allegato del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., i principali elementi da stabilire per definire le caratteristiche geometriche dell'intersezione riguardano le pendenze longitudinali, trasversali e composte delle rampe, delle aree pavimentate interessate dal transito dei veicoli e degli spazi marginali oppure riguardano i raccordi altimetrici ?</p>	<p>Riguardano sia le pendenze che i raccordi altimetrici</p>	<p>Riguardano solamente i raccordi altimetrici</p>	<p>Riguardano esclusivamente le pendenze longitudinali, trasversali e composte delle rampe, delle aree pavimentate interessate dal transito dei veicoli e degli spazi marginali</p>
<p>Ai sensi dell'allegato del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., quale elemento rappresentano le rampe, elemento fondamentale di un'intersezione ?</p>	<p>I tronchi stradali di collegamento tra rami di un'intersezione a livelli sfalsati (svincolo)</p>	<p>I tronchi stradali di collegamento tra rami paralleli a livelli sfalsati (svincolo)</p>	<p>Le corsie stradali di collegamento tra rami paralleli a livelli sfalsati (svincolo)</p>
<p>Ai sensi dell'art. 140 co. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate....</p>	<p>una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile</p>	<p>una bianca di 8 cm di larghezza ed una gialla di 20 cm distanziate tra loro di 10 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile</p>	<p>una bianca di 8 cm di larghezza ed una gialla di 40 cm distanziate tra loro di 8 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile</p>
<p>Ai sensi dell'art. 26 co. 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore</p>	<p>a 3 metri</p>	<p>a 4 metri</p>	<p>a 5 metri</p>

Ai sensi dell'art. 26 co. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a...	1 metro	2 metri	3 metri
Ai sensi dell'art. 30 co. 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, se in contrasto con quelli temporanei, i segnali permanenti...	devono essere rimossi o oscurati	devono essere adeguati	devono essere segnalati
Ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, quale elemento è segnalato dalle barriere ?	I limiti dei cantieri stradali	L'inizio dei cantieri stradali	L'inizio della strada
Ai sensi dell'art. 10 co. 1 della L. R. Toscana 42/1998 e ss.mm.ii., a chi è attribuita la competenza per le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari ?	Alla Regione	Alla Provincia	Al Ministero
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. R. Toscana 42/1998 e ss.mm.ii., i servizi programmati sono esercitati nella forma di un affidamento a terzi ?	Sì, regolato da contratto di servizio, previo espletamento di procedure concorsuali	No, non è esercitata nella forma di un affidamento a terzi	Sì, anche senza espletamento delle procedure concorsuali
Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., si intende per lavoro in quota...	l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 mt rispetto ad un piano stabile	l'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi	l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 5 mt rispetto ad un piano stabile
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sopra i ponti di servizio e sulle impalcature...	è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori	è permesso depositare solo gli attrezzi necessari al lavoro, ma non i materiali	è vietato il deposito di materiali che possano ostacolare i movimenti dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che cosa si intende per piano operativo di sicurezza ?	Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato	Il documento che il datore di lavoro dell'impresa appaltante redige, in riferimento a tutti i cantieri interessati	Il documento che il responsabile della sicurezza dell'impresa appaltante redige, in riferimento al singolo cantiere interessato
Ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., a quale soggetto spetta la verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza ?	Durante la realizzazione dell'opera, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Al coordinatore della progettazione, durante la progettazione dell'opera	Al coordinatore dell'esecuzione dei lavori, durante la progettazione dell'opera
Conformemente all'art. 112 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le opere provvisoriale...	devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo	non sono obbligatorie	devono essere munite di almeno un corrimano
Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.M. 557/1999 e ss.mm.ii., sulle piste ciclabili è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse ?	No, e neanche con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti	Sì, è consentita	Sì, ma non con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito a danno dei ciclisti
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.M. 557/1999 e ss.mm.ii., ai fini della progettazione degli itinerari ciclabili, quale elemento dell'illuminazione stradale deve essere tenuto in dovuta considerazione ?	Gli impianti speciali per la visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone d'ombra, ecc.	Gli impianti speciali per la visualizzazione diurna degli attraversamenti a raso, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone d'ombra, ecc.	Gli impianti speciali per la visualizzazione diurna degli attraversamenti per le intersezioni a livelli sfalsati, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone d'ombra, ecc.
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.M. 557/1999 e ss.mm.ii., la pista ciclabile può essere realizzata su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale, ovvero...	ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia	ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili	su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni
Ai sensi dell'art. 8 co. 3 del D.M. 557/1999 e ss.mm.ii., nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di utenza stradale, quale percentuale non può generalmente essere superata dalla pendenza longitudinale delle singole livellette ?	La percentuale del 5%	La percentuale del 6%	La percentuale del 3%

Ai sensi del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., ai fini della definizione delle caratteristiche geometriche dell'intersezione, tra i principali elementi da stabilire rientrano le dimensioni e la composizione delle <u>piattaforme stradali</u> ?	Si, vi rientrano	No, non vi rientrano	No, vi rientrano solo i raccordi altimetrici
Ai sensi del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., le corsie di accumulo per la svolta a sinistra sono composte dai seguenti tratti elementari...	tratto di raccordo, di lunghezza Lv,a; tratto di manovra, di lunghezza Lm,a; tratto di decelerazione, di lunghezza Ld,a; tratto di accumulo, di lunghezza La,a	tratto di raccordo, di lunghezza Lv,a; tratto di manovra, di lunghezza Lm,a; tratto di accelerazione, di lunghezza Ld,a; tratto di frenata, di lunghezza La,a	Solamente tratto di raccordo, di lunghezza Lv,a; tratto di manovra, di lunghezza Lm,a
Ai sensi del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., l'illuminazione delle intersezioni stradali (Nodi di Tipo 2), in caso di intersezioni a livelli sfalsati con manovre di scambio o <u>incroci a raso</u> ...	è sempre prevista	è facoltativa	non è prevista
Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato D.M. 223/1992 e ss.mm.ii., in quali tipi si suddividono le barriere di sicurezza stradale ?	Barriere centrali da spartitraffico; barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo; barriere per opere d'arte; barriere per punti singoli	Barriere centrali da spartitraffico; barriere per fondo stradale, in rilevato o scavo; barriere per opere d'arte; barriere per punti generali	Barriere centrali da spartitraffico; barriere per fondo stradale, in rilevato o scavo
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 dell'allegato D.M. 223/1992 e ss.mm.ii., poiché le barriere si classificano in relazione "all'indice di severità", la classe A1 indica...	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 5 e 15 KNm	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 5 e 25 KNm	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 5 e 35 KNm
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 dell'allegato D.M. 223/1992 e ss.mm.ii., poiché le barriere si classificano in relazione "all'indice di severità", la classe B1 indica...	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 150 e 300 KNm	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 50 e 250 KNm	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 70 e 200 KNm
Ai sensi dell'art. 13 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e, debbono <u>inoltre essere determinati/e</u> ...	le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze	gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico	gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia
Ai sensi dell'art. 20 del Tuel, in quale specifico documento è indicata la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di <u>comunicazione</u> ?	Nel piano territoriale di coordinamento	Nel piano regionale di coordinamento	Nella relazione tecnica

<p>Ai sensi dell'art. 7 della L. 1150/42 e ss.mm.ii, in quale documento è delineata la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti ?</p>	<p>Nel piano regolatore generale</p>	<p>Nel piano territoriale di coordinamento</p>	<p>Nella relazione tecnica</p>
<p>Ai sensi del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., è consentita l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici ?</p>	<p>No, è vietata, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia e previo parere favorevole sulla compatibilità e collocazione con i valori paesaggistici dell'area tutelata</p>	<p>No, è vietata, tranne per quei cartelli o mezzi pubblicitari il cui contenuto è affine ai valori paesaggistici dell'area tutelata</p>	<p>Si, è consentita</p>
<p>Ai sensi dell'art. 135 co. 1. D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate, tra l'altro,...</p>	<p>alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio</p>	<p>alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate</p>	<p>alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela</p>