## DISTANZA MINIMA DI RISPETTO DEGLI SCAVI DALLE ALBERATURE ESISTENTI

CLASSE A: lo scavo deve essere eseguito ad almeno 2,00 ml. dalla base del fusto

lagerstroemia
lauro nobilis
nerium oleander
pittosporum tobira
prunus
hibiscus
tamarix
amelanchier
arbutus unedo
arbusti e siepi di altezza inferiore a 2,50 ml.;
specie arboree varie non citate di altezza inferiore a 6,00 ml.;

CLASSE B: lo scavo deve essere eseguito ad almeno 3,00 ml. dalla base del fusto

robinia pseudoacacia

acer

albizia

catalpa

ceratonia siliqua

cercis siliquastrum

cupressus

koelreuteria paniculata

laburnum

ligustrum

melia azederach

olea europea

palma

prunus avium

taxus baccata

arbusti e siepi di altezza superiore a 2,50 ml.;

specie arboree varie non citate di altezza compresa fra 8,00 ml. E 10,00 ml.;

CLASSE C: lo scavo deve essere eseguito ad almeno 4,00 ml. dalla base del fusto

aesculus hippocastanum

abies

cedrus

celtis australis

cupressus eucaliptus gingko biloba fraxinus gleditsia liriodendron tulipifera magnolia paulownia tomentosa catalpa bignonioides pinus platanus popolus quercus salix sophora tilia ulmus juglans

<u>CLASSE D</u>: alberature di qualsiasi genere e specie classificate "monumentali" che devono essere

specie arboree varie non citate di altezza superiore a 10,00 ml.;

salvaguardate definendo, caso per caso, modalità operative di scavo.

La distanza minima di scavo dalla base del fusto in presenza di piante con diametro del tronco (misurato ad una altezza da terra di 1,30 ml.) compreso tra 0,70 ml. e 1,50 ml., deve essere almeno di 5,00 ml.

La distanza minima di scavo dalla base del fusto in presenza di piante con diametro del tronco (misurato ad una altezza da terra di 1,30 ml.) maggiore di 1,50 ml., deve essere almeno di 6,00 ml.

Eventuali deroghe dovranno essere, caso per caso, sottoposte alla valutazione del Servizio Manutenzioni – Viabilità e Verde Pubblico